



PRODUITS PROTECTIONS PERFORMANCES
www.mecatech-performances.com



nos gammes produits



gamme **VL**

Traitements et Additifs

> Automobile et Compétition



gamme **PL**

Traitements et Additifs

> Moteurs industriels PL, TP, AGRI, MARINE



gamme **CARBURANTS**

Additifs et Traitements Carburants

> pour Flottes



gamme **GRAISSES**

Graisses spéciales

> hautes performances



gamme **AÉROSOLS**

Aérosols de maintenance

> protection et lubrification



gamme **PRODUITS SPÉCIAUX**

Solvants, lubrifiants et produits de maintenance

> hautes performances



GAMME AUTOMOBILE

TRAITEMENTS ESSENCE

TC 1 Essence PREVENTIF	Nettoie et protège l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Essence. Nettoie les chambres de combustion, les soupapes et les circuits d'admission (EGR). Rend le moteur plus souple et plus performant, réduit la consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes (test 4 gaz). A utiliser tous les 5000 km pour une protection optimum.	CMT001 : Cartons de 20 doses (200 ml)
TC 3 Essence CURATIF	Nettoie rapidement et complètement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Essence. Nettoie sans démontage la pompe et les injecteurs. Elimine les dépôts sur : les soupapes, les chambres de combustion et le circuit d'admission (EGR). Rétablit un fonctionnement normal, restaure une consommation optimale de carburant. Réduit les émanations polluantes (test 4 gaz). Efficace dès 50 à 100 km parcourus. Traitement recommandé tous les 25 à 30 000 km.	CMT003 : Cartons de 20 doses (300 ml)
SP + SUBSTITUT DU PLOMB	Lubrifie les soupapes et le haut moteur. Protège l'ensemble du système d'alimentation Essence. Permet l'utilisation des Carburants sans - plomb (SP95 et SP98) dans les moteurs conçus pour le Super et l'Essence plombés. Elimine le phénomène de récession des sièges de soupapes et protège des risques de grippage. Ce flacon permet de traiter 250 L d'essence sans plomb.	CMT007: Cartons de 20 doses (250 ml)
TSE STABILISANT CARBURANT	Stabilise et protège de l'oxydation l'essence sans plomb. Evite les problèmes de dépôts et de corrosion dans les réservoirs et les systèmes d'alimentation (carburateurs, injections) lors des stockages prolongés (hivernage). Permet jusqu'à 1 an de stockage sans dégradation (en récipient étanche). Une dose de 120 ml traite 50 à 100 L d'essence.	CMT008: Cartons de 20 doses (120 ml)
TC 2 Essence OCTANE BOOSTER	Augmente l'indice d'octane jusqu'à 5 points. Augmente la puissance et le rendement moteur. Montées en régime plus rapide. Couple disponible plus important à bas et haut régime. Lubrifie et nettoie l'ensemble du système d'alimentation Essence et le haut moteur. Permet l'utilisation des Carburants sans - plomb (SP95 et SP98) dans les moteurs conçus pour le Super et l'Essence plombés. Elimine les phénomènes de cliquetis et de récession des sièges de soupapes. Protège des risques de grippage. Une dose traite 50 à 70 l de carburant	CMT002 : Cartons de 20 doses (300 ml)

TRAITEMENTS DIESEL

TC 1 Diesel PREVENTIF

Nettoie et protège l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Diesel. Nettoie la pompe d'injection, les injecteurs, les chambres de combustion, les soupapes et le circuit d'admission (EGR). Lutte contre les contaminations par l'eau, et protège de la corrosion. Rend le moteur plus souple et plus performant, réduit la consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes de plus de 30 % (opacimétrie). A utiliser tous les 5000 km pour une protection optimum.

CMT010 :
Cartons de 20 doses
(200 ml)

TC 3 DIESEL CURATIF

Nettoie rapidement et complètement l'ensemble du système d'alimentation et d'injection Diesel. Nettoie sans démontage la pompe et les injecteurs. Elimine les dépôts sur : les soupapes, les chambres de combustion et le circuit d'admission (EGR). Rétablit un fonctionnement normal, restaure une consommation optimale de carburant. Réduit les émanations polluantes (opacimétrie). Efficace dès 50 à 100 km parcourus. Traitement recommandé tous les 25 à 30 000 km.

CMT013 :
Cartons de 20 doses
(300 ml)

GF DIESEL GRAND FROID DIESEL

Anti-figeant Gazole : évite la formation et l'accumulation des cristaux de paraffines à basse température. Pro-cétane : augmente l'indice de cétane du gazole de 3 à 4 points. Protège des risques de pannes par colmatage du filtre d'alimentation sur les nouveaux systèmes d'injection haute pression. Permet un démarrage facile à basse température et rend le moteur plus souple et plus performant. Diminue les émanations polluantes de plus de 30 % (opacimétrie). Protection hiver jusqu'à -30°

CMT015 :
Cartons de 20 doses
(200 ml)

TC 2 Diesel CETANE BOOSTER

Augmente l'indice de cétane jusqu'à 5 points. Augmente la puissance et le rendement moteur. Montées en régime plus rapides. Couple disponible plus important à bas et haut régime. Lubrifie, nettoie et protège l'ensemble du système d'alimentation Diesel et le haut moteur. Diminue les émissions polluantes (particules noires) et réduit la consommation de carburant. Une dose traite 50 à 70 l de carburant

CMT012 :
Cartons de 20 doses
(300 ml)

BCR

Biocide industriel à large spectre. BCR a un effet bactéricide et fongicide très rapide. Contient un actif desémulsionnant; BCR évite les problèmes d'émulsification dans le cas de pollution par l'eau. Compatible avec tous les types de moteurs et tous les types de réservoirs. BCR est conforme aux normes EN1040 (activité bactéricide) et EN1275 (activité fongicide)

CMT055 :
Cartons de 20 doses
(200 ml)



GAMME AUTOMOBILE

TRAITEMENTS HUILES

**GDA®
EVOLUTION
ANTI-USURE**

Multi-usages : Moteurs Essence et Diesel - 2 et 4 temps ; Boîtes de vitesse mécaniques ; ponts ; Circuit de direction assistée – circuits hydrauliques. Création d'un film lubrifiant haute résistance. Amélioration des caractéristiques EP de l'huile. Fonctionnement plus souple et plus silencieux. Diminution de l'usure et des risques de grippage à hauts régimes et fortes charges.
MOTEUR : Une dose pour 4 à 6 L. d'huile.
BV et PONT : Une dose pour 2 à 3 L. d'huile

CMT025 :
Cartons de 20 doses
(120 ml)

**AFM
ANTI FUITES
MOTEUR**

Double Action :
• Régénère les joints et bagues d'étanchéité.
• Augmente la viscosité de l'huile à chaud et sous fort cisaillement.
Elimine fuites et suintements, diminue la consommation d'huile et les émissions de fumées bleues à l'échappement. Rétablit les compressions et améliore le fonctionnement du moteur.
Sans influence sur le fonctionnement des pousoirs hydrauliques et ne nuit pas au démarrage et à la lubrification à froid. Une dose traite 4 à 6 L d'huile

CMT021:
Cartons de 20 doses
(300 ml)

**MOS 2
ANTI USURE
BOITES / PONTS /
REDUCTEURS**

Traitement Antiusure au bisulfure de Molybdène colloïdal. Réduction des bruits et des frictions par formation d'un film lubrifiant solide sur toutes les surfaces en mouvement.
Réduit l'usure et arrête les phénomènes de dégradation des engrenages. Facilite le passage des vitesses.
Recommandé en cas d'usure importante, de bruits de fonctionnement et/ou en cas d'utilisation sévère.

CMT022:
Cartons de 20 doses
(100 ml)

**AFB
ANTI-FUITE BOITES
/ PONTS /
CIRCUITS D.A.**

Traitement Anti-Fuite régénérant de joints. Elimine les suintements et fuites d'huile sur joints d'arbres, corps de pompe, crémaillères, boîtiers de direction etc... Rend toute leur efficacité aux joints desséchés et déformés en rétablissant leur élasticité, leur taille et leur efficacité d'origine. Evite les projections d'huile en provenance des boîtes de vitesses. Maintient les embrayages secs et performants. Rétablit un fonctionnement optimal des boîtes de vitesses automatiques et des circuits hydrauliques par élimination des fuites internes.

CMT023:
Cartons de 20 doses
(100 ml)

**NCH
NETTOYANT
CIRCUIT D'HUILE**

Double Action :
• Dissout et Disperse les Boues et dépôts présents dans les carters. Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, coussinets...
• Neutralise les résidus de combustion acide et protège de la corrosion.
Rétablit un fonctionnement optimal de l'ensemble du circuit de lubrification. Compatible avec tous les types de moteurs Essence et Diesel et tous les types d'huiles minérales et synthétiques. Protège les moteurs des risques d'usure anormale ou de grippage. Evite une contamination rapide de l'huile neuve. Une dose traite 4 à 6 L d'huile

CMT024:
Cartons de 20 doses
(300 ml)

**TDA
Traitement Total
Circuit de Direction
Assistée**

Triple Action :
- Dissout et Disperse les Boues et dépôts présent dans les circuits.
- Régénère les joints et bagues d'étanchéité.
- Traitement de surface GDA® Antifriction / Antiusure.
Stoppe fuites et suintements. Elimine point dur et bruits de fonctionnement. Rétablit un fonctionnement optimum et assure une durée de vie maximum du système de Direction Assistée.
Compatible avec tous les circuits de Direction assistée utilisant de l'huile type Dexron ATF IID (rouge)

CMT026:
Cartons de 12 Bidons
(2 Litres)

DA RACING

Huile Dexron III pour circuit de direction assistée compétition

CMT028 :
Cartons de 12 doses
(1 Litre)

TRAITEMENTS REFROIDISSEMENT

NCR NETTOYANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	Dissout, Disperse et Met en suspension les boues, les oxydes et le tartre présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température. Evite les risques de panne due à un mauvais refroidissement. Produit non - acide et non - corrosif, sans danger pour le bloc moteur et le radiateur.	CMT031 : Cartons de 20 doses (250 ml)
ACR ANTICORROSION REFROIDISSEMENT	Passive et protège contre la corrosion l'ensemble du système de refroidissement (radiateur, pompe, thermostat, radiateur de chauffage...) Evite la formation d'oxydes et de boues, maintient le circuit propre et le refroidissement optimum. Evite les risques de panne due à un mauvais refroidissement.	CMT032 : Cartons de 20 doses (250 ml)
AFR ANTI-FUITES RADIATEUR	Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des circuits de refroidissement. Protège des risques de pannes dues à un manque de liquide de refroidissement. Traite les fuites présentes et protège pendant plusieurs mois.	CMT030 : Cartons de 20 doses (250 ml)
NDH NETTOYANT DESHUILANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	Emulsionne et disperse rapidement l'huile et les polluants présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température. Evite les risques de panne dues à une détérioration des Durits et autres éléments pouvant être dégradés par l'huile moteur (sondes thermiques, joints, etc...)	CMT034 : Cartons de 12 doses (500 ml)

TRAITEMENT CLIMATISATION

TC CLIM	TC CLIM permet de traiter tous les systèmes de climatisation (automobiles, unités portables, installations domestiques...). Protège les systèmes des développements bactériens et fongiques, sources de mauvaises odeurs et de réactions allergiques. Produit parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection de toute installation de conditionnement d'air et/ou de ventilation (transport de personnes ou réfrigéré, ambulances, collectivités, industries agro-alimentaires...). Un aérosol convient pour traiter un système automobile.	CMT050 : Cartons de 20 aérosols 210/125
TPH	Traitement « One-Shot » complet et rapide de l'habitacle et du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs. Élimine les bactéries, les moisissures et les virus. Détruit les sources de mauvaises odeur et laisse un parfum agréable à l'intérieur du véhicule. Convient aussi pour les habitacles de bateaux, camping-cars, caravanes, autocar, poids lourds et engins	CMT051 (Air frais) Cartons de 12 aérosols 210/125 CMT052 (Fleur de cuir) Cartons de 12 aérosols 210/125

AUTRES PRODUITS

LG Hyc	Lav'glace hyper concentrée haute visibilité spéciale ETE / PAYS CHAUDS. Nettoie parfaitement et laisse le pare-brise propre et sans traces. Elimine le film routier gras, les traces d'insectes. Formule parfumée pour une ambiance agréable Dosage : 10 ml pour 1 L de liquide lav' glace. Une dose de 250 ml permet de préparer 25 L. de liquide.	CMT061 : Cartons de 20 doses (250 ml)
---------------	---	---



GAMME POIDS LOURDS

TCD Atelier Traitement curatif diesel

Élimine les dépôts organiques. Libère les injecteurs en rétablissant une pulvérisation régulière. Rééquilibre les compressions. Rend le moteur plus souple, plus performant et moins bruyant. Facilite les démarrages à froid. Réduit la consommation et la pollution. Lubrifie la partie haute du moteur.
Supprime les effets de corrosion due à l'eau de condensation.
Compatible avec tous les systèmes d'injections et les pots catalytiques

CMT511:
Cartons de 12 bidons
(1 Litre)

TC3 CURATIF DIESEL

Traitement Curatif Diesel (technologie BILUGAZOIL) avec un effet nettoyant et dépolluant maximum. Nettoie rapidement l'ensemble du système d'injection et le haut moteur. Rétablit un fonctionnement normal et permet la mise en conformité au test d'opacité (contrôle technique anti-pollution).
Utilisation sur tous moteurs Diesel atmosphériques et suralimentés.

CMT513:
Cartons de 12 doses
(1 Litre)

ANTI-FIGEANT ERW

Anti-figeant gazole et fuel léger. Nouvelle Génération : diminue la température d'apparition des cristaux de paraffines et empêche le grossissement et la sédimentation des cristaux déjà formés.
DOSAGE : 1 Dose pour 250 Litres de gasoil standard (jusqu'à -25°C) / 1 Dose pour 500 Litres de gasoil standard (jusqu'à -20°C)

CMT516:
Cartons de 12 doses
(500 ml)

AFM ANTI FUITES MOTEUR

Double Action :
• Régénère les joints et bagues d'étanchéité.
• Augmente la viscosité de l'huile à chaud et sous fort cisaillement.
Élimine fuites et suintements, diminue la consommation d'huile et les émissions de fumées bleues à l'échappement. Rétablit les compressions et améliore le fonctionnement du moteur.
Sans influence sur le fonctionnement des poussoirs hydrauliques et ne nuit pas au démarrage et à la lubrification à froid. Une dose traite 20 à 25 L d'huile

CMT521:
Cartons de 12 bidons
(1 Litre)

MOS₂ - PL

Traitement Antiusure au bisulfure de Molybdène colloïdal.
Réduction des bruits et des frictions par formation d'un film lubrifiant solide sur toutes les surfaces en mouvement.
Réduit l'usure et arrête les phénomènes de dégradation des engrenages. Facilite le passage des vitesses.
Recommandé en cas d'usure importante, de bruits de fonctionnement et/ou en cas d'utilisation sévère.

CMT522:
Cartons de 12 doses
(1 Litre)

HYDROTECH	Régénère les joints en élastomère en rétablissant leur taille et leur élasticité d'origine. Elimine les fuites d'huile internes et externes. Pour circuits hydrauliques mais aussi boites de vitesses mécaniques ou automatiques, boites de transferts, ponts, ainsi que dans l'huile moteur pour régénérer les joints de queues de soupapes.	CMT523: Cartons de 12 bidons (2 Litres)
NCH NETTOYANT CIRCUIT D'HUILE	Double Action : • Dissout et Disperse les Boues et dépôts présents dans les carters. Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, coussinets... • Neutralise les résidus de combustion acide et protège de la corrosion. Rétablit un fonctionnement optimal de l'ensemble du circuit de lubrification. Compatible avec tous les types de moteurs Essence et Diesel et tous les types d'huiles minérales et synthétiques. Protège les moteurs des risques d'usure anormale ou de grippage. Evite une contamination rapide de l'huile neuve. Une dose traite 20 à 30 Litres d'huile.	CMT524: Cartons de 12 bidons (2 Litres)
AFR ANTI-FUITES RADIATEUR	Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des circuits de refroidissement. Protège des risques de pannes dues à un manque de liquide de refroidissement. Traite les fuites présentes et protège pendant plusieurs mois. Une dose peut traiter jusqu'à 50 Litres de capacité.	CMT530: Cartons de 12 bidons (1 Litre)
NCR NETTOYANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	Dissout, Disperse et Met en suspension les boues, les oxydes et le tartre présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température. Evite les risques de panne due à un mauvais refroidissement. Produit non - acide et non - corrosif, sans danger pour le bloc moteur et le radiateur. Une dose peut traiter jusqu'à 50 Litres de capacité.	CMT531: Cartons de 12 bidons (1 Litre)
NDH NETTOYANT DESHUIANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	Emulsionne et disperse rapidement l'huile et les polluants présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les échanges de température. Evite les risques de panne dues à une détérioration des Durits et autres éléments pouvant être dégradés par l'huile moteur (sondes thermiques, joints, etc...) Une dose peut traiter jusqu'à 50 Litres de capacité.	CMT534: Cartons de 12 bidons (2 Litres)
BCR	Traitement bactéricide/fongicide curatif des réservoirs de gazole et de Fiouls	CMT555: Cartons de 12 doses (500 ml)
LG Hyc - PL	Formule hyper concentrée haute visibilité : Nettoie parfaitement, élimine le film routier gras, les traces d'insectes et laisse le pare-brise propre et sans traces. Formule parfumée pour une ambiance agréable Dosage économique à 1% soit 10 ml pour 1 L. Un bidon permet de préparer 200 litres de liquide Lave Glace Hautes Performances.	CMT561: Cartons de 12 bidons (2 litres)

Traitements Carburants

TECHNOLOGIE D'ADDITIVATION HOMOLOGUEE PAR TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX (ACS)

TC 1 BILUGAZOIL	<p>Traitement Complet des Gazoles et Fiouls à usage Moteur Diesel : Nettoyant, Lubrifiant, Pro-cétane, désémulsionnant, anti-corrosion. Nettoie, maintient propre et lubrifie : pompe d'injection, injecteurs, chambres de combustion, soupapes, têtes de piston. Augmente l'indice de cétane (env. 2 pts) et améliore la combustion. Réduit le moussage et évite les risques de contamination par l'eau. Protège le système d'injection des risques de grippage. Réduit la consommation de carburant et les émissions de fumées noires (contrôle technique). Moteur plus souple, plus performant, démarrant mieux à froid. Utilisation sur tous moteurs Diesel atmosphériques ou suralimentés, injection indirecte ou directe. DOSAGE : 1 litre au mille.</p>	<p>131001 : Bidon de 1 litre 131005 : Bidon de 5 litres 131030 : Fût de 30 litres 131060 : Fût de 60 litres. 131200 : Fût de 200 litres.</p>
TC 1 H BILUGAZOIL HIVER	<p>Traitement Complet des Gazoles et Fiouls à usage Moteur Diesel, Nettoyant, Lubrifiant, Pro-cétane, désémulsionnant, anti-corrosion. Nettoie, maintient propre et lubrifie : pompe d'injection, injecteurs, chambres de combustion, soupapes, têtes de piston. Augmente l'indice de cétane (env. 2 pts) et améliore la combustion. Réduit le moussage et évite les risques de contamination par l'eau. Protège le système d'injection des risques de grippage. Réduit la consommation de carburant et les émissions de fumées noires (contrôle technique). Moteur plus souple, plus performant, démarrant mieux à froid. Évite l'obturation des canalisations, des filtres l'hiver dans les moteurs diesel soumis à de très basses températures. Améliore la fluidité des fuels qui conservent ainsi leurs qualités par temps froid. Utilisation sur tous moteurs Diesel atmosphériques ou suralimentés, injection indirecte ou directe. DOSAGE : 1 litre au mille.</p>	<p>133001 : Bidon de 1 litre 133005 : Bidon de 5 litres 133030 : Fût de 30 litres 133060 : Fût de 60 litres. 133200 : Fût de 200 litres.</p>
COLORANT JAUNE FLUO	<p>Colorant fluorescent sous lumière UV pour détection des fuites sur les circuits hydrauliques moteur, boîte de vitesses, réducteurs ... Compatible avec tous types d'huiles hydrauliques, moteur et transmissions DOSAGE : 1 litre pour 200 à 400 litres soit environ 0,5 %</p>	<p>121001 : Bidon de 1 litre</p>
SP + Stab	<p>Lubrifiant à base de potassium. Assure la lubrification des soupapes et de l'ensemble du haut moteur par création d'un de pot lubrifiant solide très résistant. Protège contre les risques de grippage et contre l'usure des sièges de soupapes. Stabilise l'essence et protège des risques d'oxydation. Permet l'utilisation de l'essence sans plomb dans tous les moteurs prévus pour fonctionner au super carburant plombe. DOSAGE : 1 litre au mille.</p>	<p>153005 : Bidon de 5 litres</p>
BILUGAZ Course	<p>Produit de synthèse BI-ACTIF qui s'adjoint au carburant. Il agit en gazéificateur et en traitement de surface. Son emploi est sans danger car il diminue les coefficients de friction et évite ainsi les phénomènes d'usure et de grippage. Grâce à la haute résistance en température et en compressibilité des « Silicones modifiées GDA® » entrant dans sa composition, il assure un glissement et une protection exceptionnels du haut moteur. DOSAGE : 0,5 % soit 50 ml pour 10 litres d'essence.</p>	<p>155001 : Bidon de 1 litre</p>
TC 1 ESSENCE Concentré	<p>TC1 Essence nettoie et maintient propres l'ensemble du système d'alimentation essence. Nettoie les chambres de combustion, les soupapes, et le circuit d'admission (EGR). Stabilise l'essence et protège des risques d'oxydation. Évite l'apparition de dépôt de gommes et vernis. Rend le Moteur plus souple et plus performant, réduit la consommation de carburant. DOSAGE : 1 litre pour 500 Litres.</p>	<p>157005 : Bidon de 5 litres 157030 : Fût de 30 litres 157060 : Fût de 60 litres.</p>

TSE Traitement Stabilisant Essence	Stabilise et protège de l'oxydation l'essence sans plomb. Evite les problèmes de dépôts et de corrosion dans les réservoirs et les systèmes d'alimentation (carburateurs, injections) lors des stockages prolongés (hivernage). Permet jusqu'à 1 an de stockage sans dégradation (en récipient étanche). DOSAGE : 1 litre au mille soit 5 Litres pour 5m³	158005 : Bidon de 5 litres
TC2 Pro- racing Octane ultra booster	Augmente l'indice d'octane jusqu'à 105 selon le dosage Augmente la puissance et le rendement moteur. Elimine les phénomènes de cliquetis et de récession des sièges de soupapes. Protège des risques de grippage. Lubrifie et nettoie l'ensemble du système d'alimentation Essence et le haut moteur. Montées en régime plus rapides. Couple disponible plus important à bas et haut régime. Permet l'utilisation des Carburants sans - plomb (SP95 et SP98) dans les moteurs conçus pour le Super et l'Essence plombée. Permet d'obtenir la puissance maximale sur les moteurs réglés pour utiliser de l'essence compétition DOSAGE : 5 litres pour 30 Litres = indice d'octane 100/102 5 litres pour 15 Litres = indice d'octane supérieur à 105	159005 : Bidon de 5 litres 159030 : Fût de 30 litres
ANTI- FIGEANT ERW	Anti-figeant gazole et fuel léger. Nouvelle Génération : diminue la température d'apparition des cristaux de paraffines et empêche le grossissement et la sédimentation des cristaux déjà formés. DOSAGE : 1 litre au mille = protection -20° C. 2 litres au mille =protection -25° C (sur Gaz-oil std).	180001 : Bidon de 1 litre 180005 : Bidon de 5 litres 180030 : Fût de 30 litres 180200 : Fût de 200 litres
ERW PLUS	Evite l'obturation des canalisations, des filtres l'hiver dans les moteurs diesel soumis à de très basses températures. Améliore la fluidité des fuels qui conservent ainsi leurs qualités par temps froid. Diminue la température d'apparition des cristaux de paraffine. Empêche le grossissement et l'agglomération des cristaux déjà formés. Empêche le dépôt de paraffine au fond des citernes de stockage ou réservoirs. L'hydrocarbure reste fluide, homogène et filtrable à basse température. DOSAGE : 1 litre au mille = protection -20° C. 2 litres au mille =protection -25° C (sur Gasoil std).	185001 : Bidon de 1 litre 185005 : Bidon de 5 litres 185030 : Fût de 30 litres 185200 : Fût de 200 litres
SUPER FIOUL	Catalyseur de combustion pour Fiouls (FOD, BTS, Fiouls moyens et lourds). Améliore la combustion des fiouls, augmente le rendement thermique. Réduit les émissions polluantes, les dépôts de suies et le caractère acide des fumées. DOSAGE : 1 litre pour 2000 litres (soit 0,05%).	181001 : Bidon de 1 litre 181005 : Bidon de 5 litres 181030 : Fût de 30 litres 181200 : Fût de 200 litres
SUPER FIOUL PLUS	Traitement Complet pour Fiouls : Catalyseur de Combustion + Bactéricide. Améliore la combustion des fiouls (FOD, BTS, Fiouls moyens et lourds), augmente le rendement thermique. Réduit les émissions polluantes, les dépôts de suies et le caractère acide des fumées. Effet desémulsifiant, bactéricide et fongicide (moisissures). DOSAGE : 1 litre pour 2000 litres (soit 0,05 %).	182001 : Bidon de 1 litre 182005 : Bidon de 5 litres 182030 : Fût de 30 litres 182200 : Fût de 200 litres
EXP 55 O	Traitement Bactéricide Gazole et Fiouls. Effet bactéricide et fongicide (moisissures), protège les hydrocarbures moyens des contaminations par croissance bactérienne. Utilisation préventive et curative. DOSAGE : 1 litre pour 10 m³ (soit 100 ppm), en cas d'infection sévère doubler la dose (1 L / 5 m³).	188001 : Bidon de 1 litre 188005 : Bidon de 5 litres 188030 : Fût de 30 litres 188200 : Fût de 200 litres
EXC 125 W	Traitement Bactéricide Hydrosoluble Curatif pour les Cuves de Gazole et Fiouls. Spécialement formulé pour le traitement des fonds de cuves (phase aqueuse) des stockages d'hydrocarbures moyens. Effet bactéricide et fongicide (moisissures), protège des risques de recontamination par le fond de cuve. A utiliser en complément du traitement bactéricide EXP550 ci-dessus. DOSAGE : 1 litre pour une cuve 30 m³, en cas d'infection sévère tripler la dose (1 L / 10 m³).	189001 : Bidon de 1 litre 189005 : Bidon de 5 litres 189030 : Fût de 30 litres 189200 : Fût de 200 litres

Aérosols techniques

Nettoyant dégommant moteur Net carbu hp	Permet un nettoyage interne sans démontage du circuit d'admission, de la vanne EGR et des chambres de combustion Nettoyant des systèmes d'admission carburateurs et injection	401012 Cartons de 12 aérosols (650/400). 403012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Nettoyant Freins HP	Dégraissant freins et embrayage hautes performances - Formule garantie sans butane et sans acétone	404012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
dégrippant Echappement	Dégrippant catalytique surpuissant. Dégrippe et lubrifie. Pour tous mécanisme ou fixation grippés par la corrosion, la chaleur, la saleté. Automobile, T.P., Industrie	405012 : Cartons de 12 aérosols (650/400).
Anti-adhérent soudure	Protection anti-adhérence des grattons de soudures -Formule aqueuse ininflammable	406012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
dégrippant M.U	Dégrippant Multi-usages. Dégrippe, lubrifie, chasse l'eau, nettoie et protège. Compatible avec la plupart des matières plastiques et des peintures. Mécanique (dégrippage, décalaminage, dégraissage...). Carrosserie (dégoudronnage). Electromécanique (nettoyage des contacts...).	407012 : Cartons de 12 aérosols (650/400).
Dégrippant alimentaire	Fluide multifonctionnel conformes à la réglementation US FDA H1, normes CFR 21, article 178.3570	807005 : Bidon de 5 litre 807030 : Fût de 30 litres 408012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Pate de montage hte céramique	Pâte de montage blanche non-conductrice pour le montage de tout assemblage mécanique soumis à de fortes températures De -20 à + 1200°C	409012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Hydrofuge 5 en 1	Lubrifiant hydrofuge sans silicones	412012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Polish plastique sans silicones	Polish Plastique Sans Silicone entretien, protège et fait briller les skaïs, cuirs, tableaux de bords, pare-chocs et autres supports plastiques.	420012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Mousse nettoyante HP BIO	Mousse fine polyvalente hautes performances Biodégradable Nettoyage et rénovation de toutes surfaces	421012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Graf clean	Solvant de nettoyage Anti-Tags, Anti-Graffitis	427012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Graisse Blanche Extrême Pression	Lubrifiant EP longue durée à usage multiples tous métaux et plastiques	430012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Graisse Alimentaire	Graissage en milieu alimentaire	432012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Pâte Haute Température Aluminium Lub Engrenages	Montage et lubrification hautes températures -20 + 900 °C Lubrifiant adhésif nouvelle génération pour engrenages nus	435012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Nettoyant surpuissant	Détergent Alcalin surpuissant - Nettoyage des outils de coupe (anti-résine)	438012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Anti-Adhérent Gazon	Protection des carters des tondeuses et tailles bordures	440012 Cartons de 12 aérosols (650/400). 442012 Cartons de 12 aérosols (650/400).

Galva Brillant	Protection anticorrosion. Aspect brillant.	443012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Galva mat	Protection anticorrosion. Aspect mat	444012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Peinture Noire Haute température Galva Ultra Brillant	Résiste jusqu'à 600°C Revêtement anticorrosion à base d'aluminium. Aspect ultra brillant.	445012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Vernis Haute température	Vernis incolore, à base de résines synthétiques pour la protection anticorrosion de surfaces métalliques, résistant jusqu'à 500°C.	446012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Silicones Fluides	Agent de démoulage - Silicone basse viscosité	447012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Silicones HV haute viscosité	Agent de démoulage - polish - lubrification propre - Silicones hautes viscosité	450012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
GDA®	Traitement Silicones Modifiées des roulements et paliers grippés	455012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Coupe 3C	Huile de coupe entière haute performance pour tous travaux d'usinage, métaux. Technologie extrême pression GDA®. Réduit l'usure des outils, l'état de surface. Tous travaux d'usinage : perçage et taraudage profond, tournage...	470012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Taraupac	Huile d'usinage HP - Perçage et taraudage profonds - Formule garantie sans chlore	475012 : Cartons de 12 aérosols (650/400).
Huile Burette	Huile lubrifiante hydrofuge et extrême pression technologie silicones modifiées GDA®). Très fort pouvoir pénétrant et lubrifiant. Ne coule pas. Remplace la burette pour tout graissage manuel : auto, moto, industrie, T.P.	477012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Graisse Equipement Marine Chaîne	Graisse Calcium anticorrosion pour ambiance humide Graisse en aérosol très haute performances technologie silicones modifiées GDA®). Formule pénétrante et adhérente très chargée en matière active. Forme un film lubrifiant, hydrofuge et anticorrosion très résistant. Lubrification de tout mouvement transmis par chaîne (vélo, moto, T.P., Industrie).	480012 : Cartons de 12 aérosols (650/400). 860005 : Bidon de 5 litres 860030 : Fût de 30 litres 860060 : Fût de 60 litres
Adhérent Courroies	Agent d'adhérence haute résistance. Base aqueuse ininflammable	481012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
Super Gripp	Optimise l'adhérence des pneumatiques sur tous revêtements	482012 : Cartons de 12 aérosols (650/400).
		487012 Cartons de 12 aérosols (650/400).
		492012 Cartons de 12 aérosols (650/400).

GRAISSES

<p>S4</p>	<p>Graisse EP2 hautes performances (Technologie Anti-usure - Anti-friction GDA®). Base minérale épaissie savon de lithium, renforcée aux silicones modifiées. Grade 2. Très fort pouvoir lubrifiant et excellente stabilité mécanique. Insoluble dans l'eau douce, salée, froide ou bouillante. Excellentes propriétés anticorrosion. Tous usages même sous fortes charges, roulements à billes et à rouleaux, paliers lisses, vitesses faibles ou élevées : automobiles, industries. Travaux publics carrières. Miscible aux graisses E.P. Lithium TU : -25 + 160 ° C PG : 195 ° C E : Savon Lithium</p>	<p>304001 : Boite de 1 Kg 304005 : Boite de 5 Kg 304025 : Fût de 25 Kg 304050 : Fût de 50 Kg 304200 : Fût de 180 Kg 304430 : Cartouche de 400 g 304500 : Carton de 50 cartouches</p>
<p>S30</p>	<p>Graisse EP0 hautes performances (Technologie Anti-Usure- Anti-friction GDA®). Base minérale épaissie savon de lithium, renforcée aux silicones modifiées. Grade 0. Très fort pouvoir lubrifiant. Insoluble dans l'eau. Excellentes propriétés anticorrosion. Graissage centralisé et graissage sous carter. TU : -30 + 140° C PG : 185° C E : Savon Lithium</p>	<p>330025 : Fût de 25 Kg 330050 : Fût de 50 Kg 330200 : Fût de 180 Kg 330430 : Cartouche de 400 g 330500 : Carton de 50 cartouches</p>
<p>S00</p>	<p>Graisse Fluide EP00 Hautes Performances (Technologie Anti-usure - Anti-friction GDA®). Base minérale hautement raffinée épaissie savon de lithium et calcium, renforcée aux silicones modifiées. Très fort pouvoir lubrifiant. Excellente pompabilité à froid. Couleur rouge. Grade 00. Graissage centralisé sur véhicule et équipement. TU : -35 + 100° C PG : Fluide E : Lithium + Calcium</p>	<p>365025 : Fût de 25 Kg</p>
<p>GFS 5000</p>	<p>Graisse EP2 très hautes performances (Technologie Anti-usure - Anti-friction GDA®). Base semi-synthétique épaissie lithium complexes et polymères, renforcée aux silicones modifiées. Pouvoir lubrifiant, adhésivité et stabilité mécanique exceptionnels. Excellentes propriétés anticorrosion. Très bonne tenue à basse et hautes températures. Grade 2. Spécialement recommandée pour les matériels soumis à de très forte charges dans de grandes plages de températures. Homologuée par POMAGALSKI pour la lubrification des roulements lents et chargés, tels que ceux des poulies extrêmes téléportés et téléskis, et des poulies de ligne téléskis, des paliers à vitesse lente et des cardans de transmission. Travaux Publics : Paliers lisses, gros roulements, engrenages fortement chargés... TU : -25 + 200° C PG : 195° C E : Lithium complexes + polymères</p>	<p>305025 : Fût de 25 Kg 305050 : Fût de 50 Kg 305200 : Fût de 180 Kg 305430 : Cartouche de 400 g 305500 : Carton de 50 cartouches</p>
<p>URS</p>	<p>Graisse EP grade 2 très hautes performances (technologie Anti-Usure/ Anti-Friction GDA®). Base semi-synthèse épaissie Polyurée et renforcées aux silicones modifiées. Application très basses ou très hautes températures sous forte charge et vitesses élevées. Très large plage d'utilisation et ses performances exceptionnelles en terme de durée de vie, peut remplacer plusieurs graisses spéciales, ou permettre un espacement important des graissages, voire un graissage à vie. Epaississant polyurée : graisse non-miscible aux autre graisse EP ; faire un nettoyage ou procéder à un graissage intensif. Roulements et paliers industriel soumis à des températures et des charges très importantes, engrenages sous carter, joints homocinétiques, pompes, ventilateurs, convoyeurs de four. TP : Postes d'enrobage, finisseurs, fraises. Industrie textile. Verrerie... TU : -25 + 200° C PG : 195° C E : Polyurée</p>	<p>345001 : Boîte de 1 Kg 345005 : Boîte de 5 Kg 345025 : Fût de 25 Kg 345050 : Fût de 50 Kg 345200 : Fût de 180 Kg 345400 : Cartouche de 400 g 345500 : Carton de 50 cartouches</p>

HTB	<p>Graisse Spéciale Très Hautes Températures. Base minérale hautement raffinée épaissie bentone (argile activée), renforcée en antioxydant. Propriétés hautes températures exceptionnelles (pas de point de goutte). Anticorrosives. Perte par évaporation pratiquement nulle. Grade 2.</p> <p>Roulements, paliers, matériel travaillant à hautes températures. conserve des propriétés remarquables au-delà de 250° C. Non miscible aux autres graisses E.P.</p> <p>TU : -10 + 250° C PG : >250 °C continu sans PG E : Bentone</p>	<p>375001 : Boite de 1 Kg 375005 : Boite de 5 Kg 375025 : Fût de 25 Kg 375050 : Fût de 50 Kg 375430 : Cartouche de 400 g 375500 : Carton de 50 cartouches</p>
HP BIO	<p>Graisse biodégradable, extrême pression, très hautes performances respectant la protection de l'environnement. Idéale pour la lubrification des matériels utilisés en milieu fragile et pour lesquels tout risque de pollution du milieu naturel doit être évité.</p> <p>Graisse 100 % synthétique, très hautes performances pouvant être utilisée dans les applications les plus sévères (Matériel de TP, Remontées mécaniques, Matériel agricole, etc.)</p> <p>Classification L-XDDEB2 (ISO 6743-9) et KPE2N-40 (DIN 51502).</p> <p>TU : -40 + 150° C PG : 180 °C E : savon complexe lithium/calcium</p>	<p>322005 : Boite de 5 Kg 322025 : Fût de 25 Kg 322050 : Fût de 50 Kg 322400 : Cartouche de 400 g 322500 : Carton de 50 cartouches</p>
« Nouveauté gamme BIO »		
Equipement MARINE	<p>Graisse Spéciale de type calcium. Adhésivité et Propriétés anticorrosion exceptionnelles. Très grande résistance au délavement par l'eau. Anti-Usure et extrême pression. Répond aux normes Marine STM 7420B-OTAN G 460. Grade 2. Tous organes en mouvement (paliers, roulements, articulations), même fortement chargés, soumis aux intempéries ou en contact avec l'eau (douce ou salée, voire saumure). Cette graisse assure une parfaite étanchéité et résiste aux U.V.</p> <p>TU : -20 + 125° C PG : >140 °C E : Calcium</p>	<p>380005 : Boite de 5 Kg 380025 : Fût de 25 Kg 380050 : Fût de 50 Kg 380200 : Fût de 180 Kg 380430 : Cartouche de 400 g 380500 : Carton de 50 cartouches</p>
GRAISSE ENS	<p>Lubrifiant nouvelle génération pour engrenages nus et sellettes de camions. Résistante au forte charge. Très adhérente.</p>	<p>393005 : Boite de 5 Kg 393025 : Fût de 25 Kg 393050 : Fût de 50 Kg</p>
GAL	<p>Graisse spéciale pour toutes les opérations de graissage en milieu alimentaire. Absence de contamination toxique. Haute stabilité mécanique et thermique (jusqu'à 150°C). Forte adhésivité. Répond aux exigences FDA paragraphe 178 3570.</p> <p>PG : >250 °C</p>	<p>320005 : Fût de 5 Kg 320025 : Fût de 25 Kg 320050 : Fût de 50 Kg 320430 : Cartouche de 400 g 320500 : Carton de 50 cartouches</p>
GP1 S	<p>Graisse 100% Silicones – Protection et Isolation - Contact alimentaire(N° d'enregistrement NSF 126565) . La graisse GP1 S est une graisse sans savon, incolore, inodore, infusible, isolante, inerte chimiquement particulièrement indiquée pour les applications faibles charges en températures et environnement extrême (-50/+250 °C). Très bonne résistance au vide et à la pression dans une large gamme de températures. Adaptée à la protection et la lubrification des vannes, robinets, compteurs, appareils de mesure, équipements maritimes etc....</p> <p>TU : -50 + 250° C PG : sans PG 100 % silicones</p>	<p>360001 : Boite de 1 Kg</p>
PATE ANTIGRIPPANTE AU CUIVRE	<p>Pâte de montage antigrippante (antiseize). Evite les phénomènes de couple catalytique. Bonne conductibilité électrique et thermique. Lubrifie (mouvements lents).Facilite le montage et le démontage des pièces soumises à la température et aux chocs. Assemblages vissés, turbo, jantes, collecteur.</p> <p>TU : 250 ° C statique PG : 1100 ° C dynamique</p>	<p>392001 : Boite de 1 Kg</p>